



TECHNICKÝ POPIS:

NÁDRŽ JE ZLOŽENÁ Z GALVANIZOVANÝCH TRUBIEK ODOLNÝCH VOČI KORÓZI. VRCHNÉ A SPODNÉ TRUBKY VODOROVNÉ TRUBKY SÚ OHNUTÉ, PRIČOM UHOL OHNUTIA ZÁVISÍ OD ROZMEROV NÁDRŽE. VRCHNÝ AJ SPODNÝ PRSTENEC JE POSPÁJANÝ ZVISLÝMI TRUBKAMI POMOCOU SKÔB. NA VRCHNÉ TRUBKY SA ZAVESIA PLATNE Z POLYETYLÉNU S NÍZKOU HUSTOTOU, KTORÉ SLUŽIA NA OCHRANU VNÚTORNEJ IZOLAČNEJ VRSTVY, ALE ZABEZPEČUJÚ AJ PEVNOSŤ KONŠTRUKCIE. ICH ŠÍRKA JE 1,5 M A HRúbKA 0,01 M, VÝŠKA 5 M. PLATNE SÚ UCHYTENÉ POMOCOU ŠPECIÁLNYCH DRŽIAKOV, KTORÉ SLUŽIA AJ NA UCHYTENIE OCEĽOVÝCH LÁN V PRESNEJ VÝŠKE. GALVANIZOVANÉ LANÁ SÚ NEVYHNUTNÉ K ELIMINOVANIU TLAKU PÔSOBIACEHO NA BOČNÉ STENY, KEĎ JE NÁDRŽ PLNÁ. POČET POUŽITÝCH LÁN JE ZÁVISLÝ OD PRIEMERU A VÝŠKY NÁDRŽE. ĎALŠOU VRSTVOU PO POLYETYLÉNOVÝCH PLATNIACH JE MÁKKÁ PLSTENÁ VÝSTELKA A NÁSLEDNE POLYETYLÉNOVÉ FÓLIE. NA OBMEDZENIE ZÁPACHU Z FLEXONÁDRŽÍ A ZAMEDZENIU NATEKANIA DAŽDOVEJ VODY, SLUŽIA PREKRYTIA V PODOBE PLÁVAJÚCEHO KRYTU. PLÁVAJÚCI KRYT JE V PODSTATE FPP FÓLIA, KTORÁ PLÁVA NA HLADINE POMOCOU PLAVÁKOV. TIETO PLAVÁKY ZABEZPEČUJÚ ODVETRAMIE PLYNOV. ŠTANDARDNÝ OTVOR V KRYTE MÁ ROZMERY 1X1 M A SLUŽÍ NA KONTROLU ALEBO PREMIEŠAVANIE OBSAHU NÁDRŽE. OBSAH NÁDRŽE JE PREMIEŠAVANÝ POMOCOU ELEKTROMIXÉROV, KTORÝCH POČET A ROZMIESTNENIE SA STANOVÍ NA ZÁKLADE OBJEMU NÁDRŽE.

ZMENA:	a		MENO:		DÁTUM:		PODPIS:	
	b							
	c							
	d							

Ing. arch. František ONDŘEJKA
autogramový architek
1941 AA

PARÉ Č.

Časť PROJEKTU:
stavebná čas
109,00 MNM

ZODP.PROJEKTANT:	Ing.arch. Fero Ondrejka	VYPRACOVAL:	František Ondrejka
INVESTOR:	Sunflower s.r.o. Alžbetínske nám. 328, Dunajská Streda		
MIESTO STAVBY:	VELKÉ KOSIHY	KATASTR.ÚZ.:	Velké Kosihy, parc.č. 1359/1
NÁZOV STAVBY:	SKLAD KVAPALNÉHO HNOJIVA		
NÁZOV OBJEKTU:	SO - 01 FLEXOBAZÉN TYP 62/5		
NÁZOV VÝKRESU:	POHĽAD		

STARCH s.r.o.
Agilní vývoj
Partizánská 938/4
ICO: 443661/19

IC DPH: SK2022759053

FORMÁT: 7x44

DÁTUM: 08/2021

STUPEŇ PD: PPSP

Č.KOPIE: 1

KÓTOVANÉ: M

MIERKA: M 1:50

Č.VÝKRESU: A 08